

产品特点:

- 打印方式: 可打印黑色字符和图形, 以及红色字符和图形
- 超高打印速度: 285 汉字/秒
- 稳定耐用: 打印头寿命达 5.5 亿次/针
- 体积小巧: 节省空间
- 多联复写: 1 份原件+6 份拷贝
- 纸张厚度: 最厚 3.5mm
- 色带: 红黑双色色带
- 通信接口: 串口 RS232、并口 IEEE1284、USB 2.0, 蓝牙 4.0 (可选)
- 节能认证产品

规格参数:

打印方式(双色)	点阵击打式, 双向预测逻辑选距, 根据打印介质厚度自动优化调整击打力度。安装红黑双色色带后, 可打印黑色、红色的字符和印章。		
打印宽度	239mm/9.4 英寸		
打印头	针数	24 针, 针径 0.2mm	
	寿命	>5.5 亿点/针	
字体	英文	HSD, Draft, Roman, Sans, Serif, OCR-A, OCR-B	
	中文	宋体, 黑体	
支持打印	汉字	5CPI, 6CPI, 6.9CPI, 7.5CPI, 8.3CPI, 8.5CPI, 9CPI, 10CPI	
字距 (CPI)	ASCII 字符	10CPI, 12CPI, 13.8CPI, 14CPI, 15CPI, 16.6CPI, 17.1CPI, 18CPI, 20CPI	
黑色打印速度	超高速	高速	标准
汉字 (汉字/秒)	285	204	102
英文 (字符/秒)	570	407	204
红色打印速度	超高速	高速	标准
汉字 (汉字/秒)	95	68	34
英文 (字符/秒)	190	136	68
任意水平位置进纸	支持		
自动纠偏对齐	支持, 纠偏时间 < 0.3s		
纠偏对齐角度	≤ 15°		
自适应厚度	支持		
最大打印厚度	3.5mm		
图像点密度 (DPI)	60, 120, 180, 240, 360		
色带寿命	双色色带: 黑色 500 万字符, 红色 250 万字符		
尺寸	398x327x182mm (宽 x 深 x 高)		

重量	8.1KG（标配）
通讯接口	标配：串口 RS232、并口 IEEE1284、USB 2.0 选配：蓝牙 4.0
支持操作系统	Windows XP, Win7, Win10, Linux, UOS, 麒麟
支持选件	磁条读写选件
噪音水平	<53dBA 符合 ISO7779
认证	通过了 CCC、节能认证、CE 认证、国推 RoHS2.0
可靠性(MTBF)	MTBF≥30000 小时