

产品特点:

- 1、响应节能环保的国家号召，实现无纸化服务的金融业务功能；
- 2、高度集成的模块化设计，一体化集成设计理念，将绝大部分线上业务归纳在其中，可选性办公环境，让业务办理更为灵活。

规格参数:

序号	功能	技术参数	功能介绍
1	CPU	微处理器	四核 A9 处理器
2	电磁屏	电磁触控屏	触控方式：无线无源电磁触控 报点率：200 分辨率：4000LPI 笔压等级：2048 中心区精确度：±0.5mm 笔倾斜角度：±45° 感应高度：10mm 硬件加密：国密芯片（国密，兼容标密）
3	触控屏	触控屏	触摸类型：电磁电容复合屏 10 点触控 主屏尺寸：10.1 寸，16:9 主屏材质：TFT G+G 主屏分辨率：1280*800
4	通讯模块	USB	HID 免驱动
5	通讯模块	串口	RS232 多种波特率
6	通讯模块	WIFI	标准无线通信协议
7	通讯模块	蓝牙	标准蓝牙 3.0 协议
8	通讯模块	有线网络	RJ45 标准有线网络
9	密码小键盘	密码小键盘	按键数：12 个按键，包含 0~9 数字键加“确认”、“取消”功能键； 标准 DES 算法，可实现对称加密，数据加密算法符合 ANSI X3.92 标准； 两级密钥管理，密钥加密后保存，保证密钥的安全； 支持 DES 和 Triple(三重 DES)； 支持 PIN 加密、MAC 运算，符合 ANSI X9.8、ANSI X9.9 加密标准，ISO9564 PIN

			<p>管理和安全标准；</p> <p>支持长度 64/128/192Bits 的密钥；</p> <p>支持 0~12 位密码，符合银联标准；</p> <p>支持国密 SM2、SM3 及 SM4；</p>
10	双目摄像头	近红外双目活体检测摄像头	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、捕获幅面：≥640*480</li> <li>2、视像解析度：≥640*480</li> <li>3、成像距离：30CM 至 3 米；</li> <li>4、数据接口：USB</li> <li>5、支持手动调节角度功能</li> </ol>
11	指纹仪	指纹仪	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.算法认假率：≤ 0.0001%；</li> <li>2.比对时间：&lt;1S(指纹仪内比对时间)；比对模式：1:1 或 1:N 比对；</li> <li>3.单指纹数据量：256 字节；</li> <li>4.指纹传感器：传感器采集寿命 1,000,000 次（100 万次）；</li> <li>5.探测技术/探测位置：电容式/真皮层；</li> <li>6.断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态；</li> <li>7. 支持公安部指纹仪标准算法及我行核心系统指纹认证。</li> </ol>