

产品常规功能

- 会议功能：智慧屏支持安卓、Windows 或自主可控系统上运行视频会议软件。
- 网络功能：智慧屏网口至少支持 2 个 100M/1000M 自适应网络接口。智慧屏支持一线连网，即通过一根网线即可实现双系统同时接入网络。
- WiFi 功能：智慧屏支持 IPv4 或 IPv6 双协议栈下的正常通信。WiFi 支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac 网络协议，支持 WiFi 热点和客户端开启和关闭功能，能够通过 WiFi 网络进行视音频通信。
- 触摸功能：拥有 20 点触控功能
- 亮度自适应功能：支持屏幕亮度自适应功能，能根据不同光照环境调整屏幕亮度，且支持手动开启或关闭，整机书写面板采用防眩光钢化玻璃面板
- 白板功能：内置白板支持手写、绘制、擦除、标注、可选背景颜色、白板缩放/锁定等功能。在双系统下均支持：单笔双色书写方式，20 点及以上同时书写，不少于 20 个触控点，触摸屏具有防光干扰功能。
- 投屏功能：支持在无线投屏模式下，通过触控屏反向控制 PC 的共享桌面。支持硬件投屏器使用，并可以进行反向控制操作。

规格参数

1. 拥有多种尺寸：65 寸、75 寸、86 寸、98 寸等
2. 显示比例为 16:9
3. 显示分辨率最大可达到 3840*2160。
4. 安装方式：可选配无线投屏器、落地支架、挂墙支架或其他配件
5. 系统设置：内置系统为安卓或鸿蒙（可选），并可通过 OPS 模块化电脑扩展实现一机双系统
6. 内置系统：安卓或鸿蒙系统内存容量 $\geq 8\text{G}$ （配置可选），存储容量 $\geq 32\text{G}$ （配置可选）。
7. OPS 模块：内存不低于 8GB（配置可选）、硬盘不低于 256GB（配置可选），可支持统信或麒麟或 Windows 系统。
8. 外观设计：超薄窄边框设计，整机屏占比 $\geq 85\%$ 以上。
9. 投屏器：厅堂智慧屏支持统一品牌软件无线投屏，可选配硬件投屏器，当采用硬件投屏时投屏分辨率可达 4K，即 3840*2160。

10. 特色接口：有 3 个 USB 口支持双系统共用，在各系统下均可识别 U 盘资料。
11. 采用自主可控的主要元器件，包括：可编程逻辑芯片、音视频硬件编解码单元、摄像机镜头等等。